

LINE INTERACTIVE UPS

Art. nr: **Effekt (VA/W):** **Batt. tid (min.)** **Mål (HxBxD):** **Vekt (kg):**

73-850T	850/480	4	145x100x290	6,0
73-1000T	1000/600	7	165x145x345	9,7
73-1000S	1000/700	6	165x145x345	9,2
73-1500S	1500/1050	6	205x145x390	12,3
73-2000S	2000/1400	6	205x145x390	13,2
73-2200S	2200/1800	9	87x440x608	28,2
73-109P			20 cm kabel	

Batteritid er beregnet ut fra typisk last (70%). Priser er eks. mva.



73-820T og 73-1000T er en Line Interactive UPS som leverer direkte fra strøm nettet i normal drift. Ved strømbrudd veksler UPS over til batteridrift. Leveres med filtre for støydemping og AVR for spenningsregulering, og er en rimelig beskyttelse for ikke kritiske laster. Trapeformet sinus på utgangen.

Inngang:

Spenning: 230VAC
Spenningsområde: 170-280VAC
Frekvens: 50/60Hz, velges automatisk

Utgang:

Spenning: 230VAC, ±10%
Frekvens: 50Hz eller 60Hz ±1%
Tilkobling: 4 x IEC 320 (C13)

Miljø:

Temperaturkrav: 0°C til 40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)
Akustisk støy: <45db
Batterier: Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier



73-1000S, 73-1500S og 73-200S er en serie Line Interactive UPS som leverer ren sinus på utgangen hele tiden. Serien har et LCD display som kontrollpanel. Denne serien er ett sikkert valg for f.eks. dørautomatikk og som kreves ved hydrauliske motorer.

Inngang:	
Spenning:	230VAC
Spenningsområde:	170-280VAC
Frekvens:	50/60Hz \pm 10%, velges automatisk
Utgang:	
Spenning:	230VAC, \pm 10%
Frekvens:	50Hz eller 60Hz \pm 1%
Tilkobling:	4 x IEC 320 (C13) på 1000VA, 6 x IEC 320 (C13) på 155VA og 2000VA
Miljø:	
Temperaturkrav:	0°C til 40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)
Akustisk støy:	<dB på 1000 VA og <55dB på 1500 og 2000VA.
Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier



73-2200S er en serie Line Interactive UPS som leverer ren sinus på utgangen hele tiden. Serien har et LCD display som kontrollpanel. Denne serien er ett sikkert valg for f.eks. dørautomatikk og som kreves ved hydrauliske motorer.

Inngang:	
Spenning:	230VAC
Spenningsområde:	161-276VAC
Frekvens:	50/60Hz ± 10%, velges automatisk
Utgang:	
Spenning:	230VAC, ± 5%
Frekvens:	50Hz eller 60Hz ±0,1%
Tilkobling:	4 x IEC 320 (C13) på 1000VA, 6 x IEC 320 (C13) på 155VA og 2000VA
Miljø:	
Temperaturkrav:	0°C til 40°C (15° til 25° for optimal batteridrift)
Akustisk støy:	<50dB på 2200 VA
Batterier:	Ventilregulerte vedlikeholdsfrie 3-5 års blybatterier



73-109P er en strømkabel fra IEC 320 (fra UPS) til Schunko hun kontakt. 20 cm kabel